



# Hoja Técnica

## Diver-MOD – AS339

### Carcasa

Dimensiones (L × W × H))	65 mm × 50 mm × 35 mm
Peso	~82 g
Material	ABS
Clasificación de Protección	IP65

### Conexiones

Cable Diver	Conector M12 (conectar al cable AS2xxx) Longitud: 0.5 a 500 metros
SDI-12	Prensaestopas PG-7
Modelos Diver compatibles	Mini-Diver (DI5xx), Micro-Diver (DI6xx), Cera-Diver (DI7xx), CTD-Diver (DI27x), TD-Diver (DI8xx)

### Consumo de Energía

Tensión de alimentación Externa	5 a 12 V
Corriente de Espera	2 mA
Corriente Máxima	50 mA

### Modbus

Comunicación	RS485 half-duplex, single pair, 300 bps a 115,200 bps
Multi-drop	si, máx. 8 dispositivos por enlace de comunicación
Dirección	usuario programable: 1 a 247

### Druk

Rango	400 a 1100 cmH <sub>2</sub> O
Exactitud <sup>+</sup>	±2.0 cmH <sub>2</sub> O
Resolución	0.06 cmH <sub>2</sub> O

### Temperatuur

Rango	-20 a 80 °C
Calibrado	0 a 50 °C
Exactitud <sup>+</sup>	±1 °C
Resolución	0.2 °C

<sup>+</sup> Máxima

