



Hoja Técnica

Diver-SDI – AS379

Carcasa

Dimensiones (L × B × H)	65 mm × 50 mm × 35 mm
Peso	~82 g
Material	ABS
Clasificación de Protección	IP65

Conexiones

Cable Diver	conector M12 (conectar a un cable AS2xxx) Longitud: 0.5 a 500 metros Prensaestopas PG-7
SDI-12	Mini-Diver (DI5xx), Micro-Diver (DI6xx), Cera-Diver (DI7xx), CTD-Diver (DI27x), TD-Diver (DI8xx)
Modelos Diver compatibles	

Consumo de Energía

Fuente Externa de voltaje	8 a 16 V
Corriente de espera	50 µA
Corriente Máxima	10 mA

Bus SDI-12

Compatibilidad	SDI-12 versión 1.4
Comunicación	1200 bps, 7 bits, paridad incluida, 1 bit de parada sí, hasta 8 Diver-SDI
Multi-drop	
Dirección	programable por el usuario: '0' to '9', 'A' to 'Z' and 'a' to 'z'

Presión

Rango	400 a 1100 cmH ₂ O
Exactitud ⁺	±2.0 cmH ₂ O
Resolución	0.06 cmH ₂ O

Temperatura

Rango	-20 a 80 °C
Calibrado	0 a 50 °C
Exactitud ⁺	±1 °C
Resolución	0.2 °C

⁺ máximo

