



Hoja Técnica

Diver-MOD – AS339

Carcasa

Dimensiones (L × W × H))	65 mm × 50 mm × 35 mm
Peso	~82 g
Material	ABS
Clasificación de Protección	IP65

Conexiones

Cable Diver	Conector M12 (conectar al cable AS2xxx) Longitud: 0.5 a 500 metros
SDI-12	Prensaestopas PG-7
Modelos Diver compatibles	Mini-Diver (DI5xx), Micro-Diver (DI6xx), Cera-Diver (DI7xx), CTD-Diver (DI27x), TD-Diver (DI8xx)

Consumo de Energía

Tensión de alimentación Externa	5 VDC
Corriente de Espera	2 mA
Corriente Máxima	50 mA

Modbus

Comunicación	RS485 half-duplex, single pair, 300 bps a 115,200 bps
Multi-drop	si, máx. 8 dispositivos por enlace de comunicación
Dirección	usuario programable: 1 a 247

Druk

Rango	400 a 1100 cmH ₂ O
Exactitud ⁺	±2.0 cmH ₂ O
Resolución	0.06 cmH ₂ O

Temperatuur

Rango	-20 a 80 °C
Calibrado	0 a 50 °C
Exactitud ⁺	±1 °C
Resolución	0.2 °C

⁺ Máxima

